



## Slang Abraflex SHD, extreem slijtvaste PU zuig-/blaasslang

T

### toepassing

- extra zware zuig- en blaasslang voor extreem slijtende stoffen zoals glas, granen, granulaat, steengruis, etc.
- slijtvaste transportslang in de glasindustrie, steengroeven, chemische industrie
- goede bestendigheid tegen olie- en benzinedampen
- te gebruiken daar waar een extra lange levensduur is gewenst

T

### temperatuurbereik

- -40 °C tot +90 °C
- kortstondig tot +125 °C

### Uitvoering

- ester polyurethaan profiel, voorzien van een volledig ingewerkte stalen spiraal, dikte polyurethaan circa 5,5 tot 6 mm
- inwendig bijzonder glad, uitwendig gegolfd
- de stromingsrichting met pijlpunt aangeduid
- blijft soepel, ook bij lage temperaturen
- weekmaker- en halogeenvrij
- gas- en vloeistofdicht

### Koppelingen

naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

### Montagewijze

wormschroefklemmen type Spiralex HD

### Spiralex slangklem

De Spiralex slangklem heeft een "brug" profiel die lekkage onder de spiraal voorkomt.

| Inwendige diameter | Wanddikte | Buitendiameter | Maximale werkdruk | Minimum barstdruk | Vacuümbestendigheid bij 20 °C | Min. buigradius | Rollengte | Artikel  |
|--------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|
| mm                 | mm        | mm             | bar               | bar               | %                             | mm              | m         |          |
| 100                | 10        | 120            | 2.65              | 7.95              | 100                           | 600             | 10        | 11191916 |
| 127                | 10        | 147            | 2.12              | 6.36              | 90                            | 735             | 10        | 11191919 |
| 152                | 10.5      | 173            | 1.79              | 5.37              | 80                            | 1.05            | 10        | 11191921 |
| 200                | 10.5      | 221            | 1.37              | 4.11              | 65                            | 1.05            | 10        | 11191922 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.