



Slang ABRATUBE FOOD AS-INOX, antistatische slijtvaste PU zuig-/persslang voor voedingsmiddelen; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA, BfR en Ω



Toepassing

- universele zuig- en persslang met gladde binnen- en buitenwand voor droge stoffen in de farmaceutische en voedingsmiddelen industrie
- speciaal ontworpen voor ATEX-zones
- te gebruiken daar waar een extra lange levensduur is gewenst

Temperatuurbereik

-40 °C tot +90 °C

Uitvoering

- transparant polyurethaan profiel, voorzien van een volledig ingewerkte dubbele RVS spiraal, dikte polyurethaan 4,0 tot 6,0 mm
- in- en uitwendig bijzonder glad
- de stromingsrichting met pijlpunt aangeduid
- weekmaker- en halogeenvrij
- gas- en vloeistofdicht
- UV- en ozonbestendig
- speciaal antistatische PUR [$R < 1 \text{ G } \Omega$]
- zeer hoge slijtwaarde 27-32 mm³ volgens DIN53516

Norm/toelatingen

- EC1935/2004 – EU 10/2011 D2,E - EU 2015/174
- FDA 21 CFR 177.2600
- BfR XXXIX

Koppelingen

naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze

Flexoline klemshalen, RVS pershulzen of FIXXED HD slangklemmen

Kenmerken

Serie: Abratube

Type: Food AS INOX

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 ° C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	%	mm	m	kg/m	
32	4	40	5.5	100	144	10	0.45	11454291
38	4	46	5.5	100	171	10	0.59	11454292
40	4	48	5.5	100	180	10	0.65	11454293
50	4	58	5	100	225	10	0.96	11454295
60	4	68	5	100	270	10	1.12	11454297
75	4	84	5	100	338	10	1.38	11446479
100	5	110	4	80	500	10	1.8	11454304

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.