

Slang Armorvin HNP, PVC zuig-/persslang met stalen spiraal; volgens EC1935/2004 en EU 10/2011



Toepassing

- soepele zuig- en persslang voor niet oliehoudende vloeistoffen en gassen
- tevens geschikt voor vloeibare voedingsmiddelen

Temperatuurbereik

-5 °C tot +65 °C

Uitvoering

- glashelder PVC, geschikt voor voedingsmiddelen, met volledig ingewerkte stalen spiraal
- inwendig en uitwendig bijzonder glad
- zeer soepel
- geschikt voor zeer hoog vacuüm

Norm/toelatingen

EC1935/2004 - EU 10/2011 A,B,C

Koppelingen

naar keuze

Montagewijze

FIXXED slangklemmen

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 ° C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
20	3.5	92	7	21	95	50	60	11954276
25	4	112	6	18	95	60	60	11954278
32	4.7	102	5	15	95	75	60	11954279
40	6.5	112	5	15	95	100	30	11954280

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.