



Storz koppeling - messing slangpilaar

Storz druk/zuigkoppeling. Symmetrische snelkoppeling met lange slangpilaar geribd volgens DIN-norm. Geschikt voor rubber- en kunststofslangen. Koppelt met alle andere Storz koppelingen met gelijke nokafstand [=NA]. Montage d.m.v. bendelen.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Messing

Type slangkoppeling: Storz

Materiaal afdichting: NBR

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Geribd

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 110 °C



Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk bar	Maximale werkdruk psi	Artikel
				13469370
				13396710
NA 31 mm	DN19	16	232	10039432
NA 31 mm	DN25	16	232	10039433
NA 44 mm	DN25	16	232	10039434
NA 51 mm	DN32	16	232	13331351
NA 44 mm	DN32	16	232	10039435
NA 66 mm	DN38	16	232	10039437
NA 51 mm	DN38	16	232	10039436
NA 66 mm	DN50	16	232	10039438
NA 81 mm	DN50	16	232	10039439
NA 81 mm	DN65	16	232	10039440
NA 133 mm	DN100	16	232	10039431

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.