



BÖHLER FOX CN 23/12 Mo-A hooggelegeerde elektroden

Rutiel beklede elektrode met een verhoogd ferrietgehalte (FN~20). Hierdoor is het lasmetaal scheurvast en bijzonder geschikt voor het lassen van moeilijk lasbare staalsoorten, austeniet-ferriet verbindingen en oplassing van corrosievaste lagen.

Diameter	Totale lengte	ISO-norm	AWS standaard	Verpakking	Artikel
mm	mm				
2.5	350	E 23 12 2 L R 3 2	E 309MoL-17	195	12574980
3.2	350	E 23 12 2 L R 3 2	E 309MoL-17	125	12574981
4	350	E 23 12 2 L R 3 2	E 309MoL-17	90	12574982

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.