



BÖHLER FOX CN 29/9 hooggelegeerde elektroden

Core draad gelegeerd austenitisch-ferritische speciaal beklede elektroden met rutiel envelop.

Door het hoge gehalte aan ferriet en crack bestand geschikt voor moeilijk te lassen

Materialen met hogere sterkte, zoals Drukken en trimmen matrijzen. Verbindingen met verschillende gelegeerd staal, taai liners voor verharding.

Met een hoge mechanische sterkte en koudeversteviging mogelijkheid geschikt voor slijtvaste

Verhardingen op koppelingen, tandwielen, assen, en dergelijke. kan ook worden gebruikt voor reparaties aan gereedschappen.

Diameter mm	Totale lengte mm	ISO-norm	AWS standaard	Verpakking	Artikel
2.5	300	E 29 9 R 3 2	E312-17	270	12574988
3.2	350	E 29 9 R 3 2	E312-17	170	12574989

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.