



FETRA Draagarmwagens

Bijvoorbeeld: Frame van stabiel profielstaal. Wielprofiel, staanders en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden.
Draagarmen van stalen buis 27 mm diameter met schroefplaat. Gepoedercoat blauw RAL 5007.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3.
24 Draagarmen dubbelzijdig (12 stuks per zijde) Nuttige lengte 370 mm.
draagvermogen per etage 120 kg (60 kg/zijde).
Draagarmen met PVC-slang 3 mm dik overtrokken, als antislip of ter bescherming van de goederen.

Draagvermogen kg	Lengte mm	Type banden	Artikel
500	1200	Wiel massief rubber 200 x 50	23480294
500	1200	Wiel massief rubber 200 x 50	23480288
500	1600	Wiel massief rubber 200 x 50	23480290
500	1600	Wiel massief rubber 200 x 50	23480296

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.