



## FETRA Platenwagen of platensteekwagen

Bijvoorbeeld: Profielstaal en gelaste stalen buis, gepoedercoat, houten platform. 6 Verstelmogelijkheden voor insteekbeugel.

Nuttige beugelafstand 90 mm, 2 zwenk- en 2 bokwielen, naaf met rollager, zwenkwielen met rem.  
Levering zonder insteekbeugel.

Draagvermogen kg	Lengte mm	Type banden	Artikel
350		Lucht 260 x 85	23479605
400		Wiel massief rubber 250 x 60	23479604
400		Wiel massief rubber 250 x 60	23479921
500	1200	Wiel massief rubber 200 x 50	23480277
500	1500	Wiel massief rubber 200 x 50	23480273
1200	2000	Wiel massief rubber 200 x 50	23480283
1200	2000	Wiel massief rubber 200 x 50	23480276
			23480654
			23480267
			23480199
			23480653
			23480404
			23480200
			23480403

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.