


Bocht 90° voor kleine rollenbaan serie 22210 met kunststof draagrollen



Kleine rollenbaan 22210 met kunststof rollen, 90° bocht gebogen

- **Transport van kleinere voorwerpen door niveauverschil**

Transportgoed moet minimaal op drie draagrollen liggen.

Verzinkt frame van U-profiel [20/60/20 mm].

Tip:

Bij rollenbanen met draagrollen (Ø 20 mm) steken de rollen 1,5 mm boven de profielbovenkant uit.

De rollenbanden worden zonder bevestigingsmateriaal voor de poten geleverd. Vraag die aan.

Verder toebehoren, dubbele standers/driepoot-standers, zijdelingse geleidingen en eindaanslagen op aanvraag.

Met draagrollen van blauwe kunststof buis Ø 20x1,5 mm wanddikte, met aan beide zijden kogellagers met kunststof bodems, draagvermogen circa 25 daN/m.

Andere lengtes op aanvraag leverbaar.

- **Bochten**

Binnenradius 800 mm.

Draagrollen op de as verdeeld.

Breedte mm	Artikel
200	23863544
300	23863545
400	23863546

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.