



RHODES Kijkglastoestel Serie: 400 Type: 1681 Brons Binnendraad (NPT) PN7

Bronzen kijkglas met NPT draadaansluiting en rotor, drukklasse PN7.

Kenmerken

Serie: 400

Type: 1681

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Brons

Kwaliteitsklasse: CB419K

Aansluiting: Binnendraad (NPT)

Normering draadaansluiting: ISO 7/1 Rp

Materiaal deksel: Messing

Materiaal dekselpakking: NBR


Materiaal stromingsindicator: Nylon glasversterkt

Toepassing

- Algemene industrie.
- Neutrale vloeistoffen.
- T.b.v. visuele controle van de doorstroming in een leiding.

Technische informatie

- Let op stromingsrichting i.v.m. werking strominsindicatie.



Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Stromingsindicatie type	Materiaal glas	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. drukverschil bij 20 °C bar	Artikel
		mm						
1/2" [15]	PN7	76	Rotor	Natronkalk	-10	100	7	10057865
3/4" [20]	PN7	83	Rotor	Natronkalk	-10	100	7	10057866
1" [25]	PN7	89	Rotor	Natronkalk	-10	100	7	10057864

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.