

RHODES Kijkglastoestel Serie: 933 Type: 1687 Roestvaststaal (RVS) Flens Class 150

Roestvaststaal kijkglas met flensaansluiting, class 150.

Kenmerken

Serie: 933

Type: 1687

Norm: ASME

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: ASTM A351 CF8M


Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Norm bouwlengte: Fabrikant standaard

Materiaal deksel: Roestvaststaal (RVS)

Materiaal dekselpakking: PTFE



Toepassing

- Algemene industrie.
- Corrosieve media.
- T.b.v. visuele controle van de doorstroming in een leiding.

Technische informatie

- Geschikt voor montage in horizontale en verticale leidingen.
- Let op stromingsrichting i.v.m. werking strominsindicatie.

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte	Stromingsindicatie type	Materiaal glas	Min. mediumtemperatuur (continu)	Max. mediumtemperatuur (continu)	Max. drukverschil bij 20 °C	Artikel
			mm			°C	°C	bar	
1" [25]	Class 150	Class 150	140	Driptube	Natronkalk	-10	200	20	11165036
1.1/2" [40]	Class 150	Class 150	180	Driptube	Natronkalk	-10	250	25	11165037
2" [50]	Class 150	Class 150	220	Driptube	Natronkalk	-10	200	20	11165038
3" [80]	Class 150	Class 150	260	Driptube	Natronkalk	-10	200	20	11165039
4" [100]	Class 150	Class 150	310	Driptube	Natronkalk	-10	200	20	11165040

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.