



Kijkglas fig 2184 RVS/RVS/BORO

Rond, PN10. Leverbaar in Staal/ RVS combinaties. Temperatuur: max. 300 °C. Vanaf DN 50 kan dit type kijkglas ook worden voorzien van een wisser en/of verlichting.


Kenmerken

Type: 2184

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4571

Materiaal glas: Borosilicaat



| Nom. binnendiameter | Druktrap artikel | Glasdiameter mm | Glasdikte mm | Artikel |
|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------|
| DN25 | PN10 | 48 | 10 | 10057937 |
| DN40 | PN10 | 65 | 12 | 10057938 |
| DN50 | PN10 | 80 | 15 | 10057939 |
| DN80 | PN10 | 100 | 15 | 10057940 |
| DN100 | PN10 | 125 | 20 | 10057941 |
| DN125 | PN10 | 150 | 20 | 10057942 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.