



ECON® Bimetaal thermometer fig. 661 aluminium/messing insteek

Kenmerken


Type: 661
Nauwkeurigheidsklasse: Klasse 2 EN 13190
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Met dompelbuis: Ja
Materiaal kast: Aluminium
Materiaal ruit: Acryl
Materiaal wijzerplaat: Kunststof
Maximale werkdruk [Bar]: 6 bar

Technische informatie

- Afneembare messing zakbuis met borgschroefje..
- Nulpuntsinstelling aan de achterzijde insteek.
- Thermometer borstaansluiting Ø19 mm geschikt voor zakbuis met borgschroefje.

Toepassing

- Algemene industrie.
- Klimaatindustrie.



Maattabel:

Kastdiameter	L1	D	b	d	d1	d6	SW	G	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in	kg
R63	40/60- /100	63	24	9	11.5	19	21	1/2"	0.08
R80	40/60- /100	80	27	9	11.5	19	21	1/2"	0.1
R100	40/60- /100	100	30	9	11.5	19	21	1/2"	0.13
R100	160/2- 00/250	100	30	9	11	19	21	1/2"	0.13
R63	160/2- 00/250	63	24	9	11	19	21	1/2"	0.08
R63	160/2- 00/250	100	30	9	11	19	21	1/2"	0.13
R80	160/2- 00/250	80	27	9	11	19	21	1/2"	0.1
R160	40/60- /100	160	32	9	11.5	19	21	1/2"	0.28
R160	160/2- 00/250	160	32	9	11	19	21	1/2"	0.28

Meetbereik	Diameter kast	Maat procesaansluiting	Insteeklengte	Diameter voeler	Diameter dompelbuis	Materiaal procesaansluiting	Materiaal voeler	Materiaal dompelbuis	Gewicht	Artikel
°C	mm		mm	mm	mm				kg	
-30 / 50	63	1/2" BSPP[G]	40	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.08	11811526
-30 / 50	63	1/2" BSPP[G]	60	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.08	11811527
-30 / 50	63	1/2" BSPP[G]	100	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.08	11811528
-30 / 50	80	1/2" BSPP[G]	40	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.1	11811517
-30 / 50	80	1/2" BSPP[G]	60	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.1	11811518
-30 / 50	80	1/2" BSPP[G]	100	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.1	11811519

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Meetbereik	Diameter kast	Maat procesaansluiting	Insteeklengte	Diameter voeler	Diameter dompelbuis	Materiaal procesaansluiting	Materiaal voeler	Materiaal dompelbuis	Gewicht	Artikel
°C	mm		mm	mm	mm				kg	
-30 / 50	100	1/2" BSPP[G]	40	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.13	11811541
-30 / 50	100	1/2" BSPP[G]	60	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.13	11811542
-30 / 50	100	1/2" BSPP[G]	100	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.13	11811543
-30 / 50	100	1/2" BSPP[G]	160	9	11	Messing	Aluminium	Messing	0.13	11811544
0 / 60	63	1/2" BSPP[G]	40	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.08	11811529
0 / 60	63	1/2" BSPP[G]	60	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.08	11811530
0 / 60	63	1/2" BSPP[G]	100	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.08	11811531
0 / 60	100	1/2" BSPP[G]	40	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.13	11811545
0 / 60	100	1/2" BSPP[G]	60	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.13	11811546
0 / 60	100	1/2" BSPP[G]	100	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.13	11811547
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	40	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.08	11811532
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	60	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.08	11811533
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	100	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.08	11811534
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	160	9	11	Messing	Aluminium	Messing	0.08	11811535
0 / 120	63	1/2" BSPP[G]	250	9	11	Messing	Messing	Messing	0.13	14250951
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	60	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.1	11811521
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	100	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.1	11811522
0 / 120	80	1/2" BSPP[G]	160	9	11	Messing	Aluminium	Messing	0.1	11811523
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	40	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.13	11811548
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	60	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.13	11811549
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	100	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.13	11811550
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	160	9	11	Messing	Aluminium	Messing	0.13	11811551
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	200	9	11	Messing	Aluminium	Messing	0.13	13424615
0 / 120	100	1/2" BSPP[G]	250	9	11	Messing	Messing	Messing	0.13	11811552
0 / 120	160	1/2" BSPP[G]	60	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.28	11811556
0 / 120	160	1/2" BSPP[G]	100	9	11.5	Messing	Aluminium	Messing	0.28	11811557
0 / 120	160	1/2" BSPP[G]	160	9	11	Messing	Aluminium	Messing	0.28	11811558
0 / 160	100	1/2" BSPP[G]	160	9	11	Messing	Aluminium	Messing	0.13	13424616
0 / 200	63	1/2" BSPP[G]	40	9	11.5	Messing	Messing	Messing	0.08	11811537
0 / 200	63	1/2" BSPP[G]	60	9	11.5	Messing	Messing	Messing	0.08	11811538
0 / 200	80	1/2" BSPP[G]	60	9	11.5	Messing	Messing	Messing	0.1	11811524
0 / 200	100	1/2" BSPP[G]	60	9	11.5	Messing	Messing	Messing	0.13	11811553
0 / 200	100	1/2" BSPP[G]	100	9	11.5	Messing	Messing	Messing	0.13	11811554
0 / 200	100	1/2" BSPP[G]	160	9	11	Messing	Messing	Messing	0.13	11811555
0 / 200	100	1/2" BSPP[G]	200	9	11	Messing	Messing	Messing	0.13	13424565
0 / 200	100	1/2" BSPP[G]	250	9	11	Messing	Messing	Messing	0.13	13424564
0 / 80	100	1/2" BSPP[G]	250	9	11	Messing	Messing	Messing	0.13	13424617

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.