




ECON® Buisveer manometer Type 1415A achter aansluiting messing

Kenmerken

- Type: 1415A
- Uitvoering: Buisveermanometer
- Incl blow-out: Ja
- Montage manometer: Direct
- Procesaansluiting: Buitendraad
- Materiaal procesaansluiting: Messing
- Materiaal ruit: Glas
- Beschermingsklasse: IP65
- Mediumtemperatuur: -20 / 60 °C
- Omgevingstemperatuur: -20 / 60 °C

Technische informatie

- Geschikt voor schone gassen en vloeistoffen die het messing meetsysteem niet aantasten.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- Glycerine vulling voor demping van mechanische trillingen.
- Meetbereik volgens EN 837-1.



Toepassing

- Algemene industrie.
- Installatietechniek.
- Hydrauliek.

Kastdiam-eter	G	D	b	c	c1	c2	c3	g	g1	SW1	Gewicht
mm	BSPP	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
R100	1/2"	101	55	6	3	20	19	97	96	17	0.6

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurig-heidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaansluiting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk bar	Artikel
100	-1 / 0	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0	10059548
100	0 / 1.6	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	2	10059663
100	0 / 10	bar	1.0 %	Glycerine	Achter excentrisch	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	10059544

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.