



WIKA Buisveer manometer solid front Type 1366 onderaansluiting roestvaststaal

Solid-front manometer volgens normering EN 837-1 en verhoogde veiligheidsvoorschriften, uitgevoerd met roestvaststalen beschermwand die tussen de buisveer en de wijzerplaat solide verbonden is met de kast.

Kenmerken

Type: 1366

Uitvoering: Solid front

Incl blow-out: Ja

Montage manometer: Direct

Procesaansluiting: Buitendraad

Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L

Materiaal ruit: Veiligheidsglas

Beschermingsklasse: IP66/IP67

Mediumtemperatuur: -40 / 200 °C


Omgevingstemperatuur: -40 / 60 °C

Technische informatie

- Geschikt voor schone gasen en vloeistoffen die het roestvaststalen meetsysteem niet aantasten.
- Geschikt voor buitenopstelling.
- Solid front uitvoering voor extra veiligheid.
- Geschikt voor het samenbouw met scheidingsmembranen.
- Meetbereiken volgens EN 837-1.

Toepassing

- Zware industrie.
- Raffinaderijen.
- Chemische installaties.
- Aanbevolen in: Chemie



Kastdiameter [mm]	D1 mm	D2 mm	a mm	b mm	e mm	sw mm	h mm	G ["]
63	63	63	17,5	42	14,5	14	53	G¼
100	101	100	24	57,5	17,5	22	87	G½
160	161	160	24	58	17,5	22	118	G½

Druk/temperatuur	Bereik
Omgevingstemperatuur	-40 tot 60 °C
Medium temperatuur	+200°C max.
Overdrukveilig kast ø 63 mm	kortstondig tot de maximale schaalwaarde
Overdrukveilig kast ø 100/160 mm	kortstondig tot 1,3 x de maximale schaalwaarde

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurigheidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaansluiting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk bar	Artikel
63	-1 / 0	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	0	11812200
63	-1 / 1.5	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.5	13359894
63	-1 / 3	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3	11812201
63	-1 / 5	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	5	11812202
63	0 / 1.6	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.6	11812191
63	0 / 2.5	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	2.5	11812192

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurig- heidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaan- sluiting	Materiaal kast	Materiaal wijzerplaat	Max. overdruk bar	Artikel
63	0 / 4	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	4	11812193
63	0 / 6	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	6	11812194
63	0 / 10	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	10	11812195
63	0 / 16	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	16	11812196
63	0 / 25	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	25	11812197
63	0 / 40	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	40	11812198
63	0 / 250	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	250	13359877
63	0 / 400	bar	1.6 %	Geen	Onder	1/4" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	400	13359878
100	-1 / 3	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3.9	11812216
100	-1 / 5	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	6.5	11812217
100	-1 / 9	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	11	11812218
100	-1 / 15	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	19	13359865
100	0 / 1	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	1.3	11812203
100	0 / 1.6	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	2	11812204
100	0 / 2.5	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	3	11812205
100	0 / 6	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	7.8	11812207
100	0 / 10	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	11812208
100	0 / 10	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	13	13359839
100	0 / 16	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	20	11812209
100	0 / 25	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	32	11812210
100	0 / 40	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	52	11812211
100	0 / 40	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" NPT	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	52	13359872
100	0 / 60	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	78	11812212
100	0 / 160	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	208	11812214
160	0 / 25	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Roestvaststaal RVS 304	Aluminium	32	11812223

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.