



ECON® Contactmanometer Type 14071 onderaansluiting roestvaststaal

Industriële roestvaststalen ECON® contact-manometer voor zware toepassingen waar het medium en/of de omgeving chemisch agressieve stoffen bevat.

Kenmerken

Type: 14071

Uitvoering: Contact manometer

Incl blow-out: Ja

Montage manometer: Direct

Procesaansluiting: Buitendraad

Functie bij stijgende druk: Eerste contact verbreekt, tweede sluit

Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304

Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316L

Materiaal ruit: Veiligheidsglas

Materiaal wijzerplaat: Aluminium

Beschermingsklasse: IP54

Mediumtemperatuur: -20 / 100 °C

Omgevingstemperatuur: -20 / 60 °C

Toepassing

- Zware industrie.
- Raffinaderijen.
- Chemische installaties.
- Voedingsmiddelen.
- Schepen.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Meetbereik volgens EN 837-1.
- Voorzien van contactinrichting met enkel of dubbel magneetspringcontact.
- Geschikt voor het samenbouwen met scheidingsmembranen.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurigheidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaansluiting	Contactuitvoering	Type contact	Max. overdruk bar	Artikel
100	-1 / 0	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspringcontact	M2	0.3	11344534
100	-1 / 0	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspringcontact	M 1	0.3	11116543
100	0 / 4	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspringcontact	M 1	5.2	11180435
100	0 / 4	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspringcontact	M2	5.2	11611552
100	0 / 4	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Dubbel magneetspringcontact	M 12	5.2	11173767
100	0 / 4	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Dubbel magneetspringcontact	M21	5.2	11611583
100	0 / 6	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Dubbel magneetspringcontact	M11	7.8	11202829
100	0 / 6	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Dubbel magneetspringcontact	M21	7.8	11257954
100	0 / 6	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Dubbel magneetspringcontact	M 12	7.8	11387259
100	0 / 6	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspringcontact	M2	7.8	11058240
100	0 / 6	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspringcontact	M 1	7.8	11117119
100	0 / 10	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspringcontact	M2	13	11094018

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurig- heidsklasse	Vulvloeistof kast	Plaats aansluiting	Maat procesaans- luiting	Contactuitv- oering	Type contact	Max. overdruk bar	Artikel
100	0 / 10	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Dubbel magneetspri- ngcontact	M11	13	11611584
100	0 / 10	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspri- ngcontact	M 1	13	11177260
100	0 / 10	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Dubbel magneetspri- ngcontact	M21	13	11148951
100	0 / 16	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspri- ngcontact	M2	20	11123595
100	0 / 16	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspri- ngcontact	M 1	20	11611587
100	0 / 40	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspri- ngcontact	M2	52	11611588
100	0 / 40	bar	1.0 %	Geen	Onder	1/2" BSPP[G]	Enkel magneetspri- ngcontact	M 1	52	11080077

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.