



ECON® Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan Type 39051 roestvaststaal buitendraad

Kenmerken

Type: 39051

Uitvoering: Manometer met hydraulisch scheidingsmembraan

Samenstelling: 1382 - 3905

Type scheidingsmembraan: Fig. 3905 draadaansluiting

Plaats aansluiting: Onder

Drukeenheid: bar

Nauwkeurigheidsklasse: 1.0 %

Diameter kast: 100 mm

Vulvloeistof kast: Glycerine

Procesaansluiting: Buitendraad

Materiaal kast: Roestvaststaal RVS 304 [1.4301]

Materiaal ruit: Veiligheidsglas

Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 304 [1.4301]

Materiaal membraan: Roestvaststaal RVS 316 Ti [1.4571]

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Mediumtemperatuur: -20 / 100 °C

Omgevingstemperatuur: -20 / 60 °C

Toepassing

- Verontreinigde vloeistoffen.
- Hoog viskeuze vloeistoffen.
- Proces industrie.
- Chemische installaties.

Technische informatie

- Roestvaststalen hydraulisch scheidingsmembraan.
- Glycerine vulling voor demping van mechanische trillingen.
- Beschermingsklasse IP65.
- Meetbereiken volgens EN 837-1.

Opties

- Flensaansluiting volgen DIN of ANSI.

Meetbereik	Drukeenheid	Maat procesaansluiting	Artikel
0 / 1	bar	1/2" BSP	11343203
0 / 4	bar	1/2" BSP	11248507
0 / 6	bar	1/2" BSP	11148044
0 / 10	bar	1/2" BSP	11286387
0 / 16	bar	1/2" BSP	11148046
0 / 25	bar	1/2" BSP	11299642
0 / 40	bar	1/2" BSP	11276030
0 / 60	bar	1/2" BSP	11239064
0 / 100	bar	1/2" BSP	11176529

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.