



SMC Buisveermanometer serie G33/GA33 procesaansluiting messing

Kenmerken

Serie: G33/GA33

Type: G[A]33

Procesaansluiting: Buitendraad

Materiaal ruit: Glas

Toepassing

- Algemene industrie.

Technische informatie

- Meetbereiken 0 tot 1,0 MPa
- Nauwkeurigheid $\pm 3\%$ van het volledige meetbereik.

Diameter kast mm	Meetbereik	Drukeenheid	Nauwkeurigheids- klasse	Plaats aansluiting	Maat procesaansluiting	Materiaal kast	Artikel
30	0 / 0.2	MPa	3.0 %	Achter	1/8" BSPT[R]	Roestvaststaal [RVS]	24123834
30	0 / 0.3	MPa	3.0 %	Achter	1/8" BSPT[R]	Roestvaststaal [RVS]	12734702
30	0 / 0.6	MPa	3.0 %	Achter	1/8" BSPT[R]	Roestvaststaal [RVS]	12734703
30	0 / 0.7	MPa	3.0 %	Achter	1/8" BSPT[R]	Roestvaststaal [RVS]	12734704
30	0 / 1	MPa	3.0 %	Achter	1/8" BSPT[R]	Roestvaststaal [RVS]	12632639
30	0 / 4	MPa		Achter	1/8" BSPP[G]		24123835
30	0 / 10	MPa		Achter	1/8" BSPP[G]		24123833

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.