



MOBREY Vlotterschakelaar fig. 8315 aluminiumbrons horizontaal vierkant A flens

Toepassingsgebied

- Neutrale vloeistoffen.
- Licht corrosieve vloeistoffen.
- Hoog of laagniveau alarmering op tanks en in schepen.
- Pompschakelingen.
- Bij blootstelling aan spuitwater, sterke condensatie, en/of onderdompeling.
- Maritieme systemen.

Bijzonderheden

- Eenvoudige, betrouwbare en doeltreffende bewaking van vloeistofniveau.
- Aluminium bronsen onderdompelbare behuizing.
- Bedoeld voortoeperingen waar deze worden blootgesteld aan spuitwater en/of sterke condensatie of waarbij de schakelaar voor lange of korte tijd geheel wordt ondergedompeld.
- Vast gemonteerde kabel voor water applicaties.
- Uitvoering met afgeschermd manchets om scharnier.

Kenmerken

Serie: S195

Type: 8315

Proceaansluiting: Flens

Type contact: 1 x NO en 1 x NC

Contactuitvoering: Zilver

Schakelvermogen: 440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductief - 240V / 1A / 35W DC resistief

Materiaal huis: Aluminiumbrons

Materiaal nat deel behuizing: Aluminiumbrons

Materiaal vlotter: Roestvaststaal RVS 316

Dekselmateriaal: Messing

Materiaal aansluiting: Aluminiumbrons

Materiaal kabel: CSP

Kabellengte: 3 m

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP68

Omgevingstemperatuur: -30 / 70 °C


Explosie veilig: Nee

Goedkeuring

- Lloyds Register of Shipping (LRS). Germanischer Lloyd (GL). Det Norske Veritas (DNV). American Bureau Of Shipping (ABS). Bureau Veritas (BV). Registro Italiano Navale (RINA). Russian Maritime Register of Shipping (RMRS).

Opties

- Vlottercombinaties voor serie S195: F21/+ .F68/+ .F84. F93.F104.F185.F264. Contraflenzen, apart te bestellen, zie: Fig. 1191A Fig. 1191B Fig. 1195. Fig. 1196 Fig. 1197 Fig. 1198.



Uitvoering	Montage	Maat procesaansluiting	Max. werkdruk bar	Min. soortelijke massa vloeistof kg/m³	Diameter vlotter mm	Schakeldifferentie verstelbaar	Schakeldifferentie	Stanglengte mm	Met manchets	Artikel
Vlotterschakelaar	Horizontaal en vertikaal	Vierkant A	18		65	Ja		750	Nee	11814863
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	Vierkant A	0	750	65	Nee	13 mm		Ja	12036186
Horizontale vlotterschakelaar	Horizontaal	Vierkant A	18	650	65	Nee	13 mm		Nee	11814864
Vertikale vlotterschakelaar	Vertikaal	Vierkant A	18	700	129	Ja		1500	Nee	12036185

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.