



Geka koppeling in messing - slangpilaar

Geka messing slangkoppeling. Inwendige nokafstand 40 mm voor alle maten (zo is het mogelijk alle diameters zonder verloopstukken aan elkaar te koppelen). Standaard met NBR dichting. Type met slangpilaar. Werkdruk 10 bar. Eveneens leverbaar in nastelbare uitvoering: type SH.

Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Messing

Type slangkoppeling: Klauwkoppeling

Materiaal afdichting: NBR

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand

Temperatuurbereik [°C]: -30 / 120 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
Claw distance 40mm	DN10	10	145	10039518
Claw distance 40mm	DN12	10	145	10039513
Claw distance 40mm	DN16	10	145	10039523
Claw distance 40mm	DN19	10	145	10039514
Claw distance 40mm	DN25	10	145	10039515
Claw distance 40mm	DN32	10	145	10039516
Claw distance 40mm	DN38	10	145	10039517

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.