

ECON® Peddelschakelaar fig. 8050 reedcontact met pijpstuk



Toepassingsgebied

- Toepasbaar in systemen voor water, olie en andere niet-agressieve vloeistoffen.
- Bewaking van minimum doorstroming, bijvoorbeeld droogloopbeveiliging bij pompen.
- Schakelen bij een ingestelde flow.

Bijzonderheden

- Met metalen draadstuk voor in-line montage.
- Reedcontact met enkelvoudig contact (NC/NO instelbaar).
- Inbouw in horizontale leidingen.

Kenmerken

Serie: VXS

Type: 8050

Type opnemer: Peddel

Uitvoering: Inline (met pijpstuk)

Kalibratie: Water

Afdichting: NBR

Materiaal elektrische behuizing: Kunststof

Contactuitvoering: Reedcontact SPST

Schakelvermogen: 230V AC / 1A / 26VA - 48V DC / 1A / 20W

Differentie verstelbaar: Nee

Kenmerken [2]

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Max. druk: 25 bar

Mediumtemperatuur: Van -10 °C tot 110 °C

Omgevingstemperatuur: -10 / 80 °C

Schakeldebiet toenemend	Schakeldebiet afnemend	Maximaal debiet	Doorlaat	Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Materiaal procesaansluiting	Materiaal huis	Materiaal peddel	Artikel
l/min	l/min	l/min							
2.1 / 2.7	1.8 / 2.4	45	DN8	Binnendraad (BSPP)	1/4" [8]	Messing	Messing	Messing	12036114
2.5 / 3.2	2.2 / 2.9	60	DN10	Binnendraad (BSPP)	3/8" [10]	Messing	Messing	Messing	12036115
2.5 / 3.2	2.2 / 2.9	60	DN10	Binnendraad (BSPP)	3/8" [10]	Roestvaststaal RVS 316Ti	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal RVS 316Ti	12036116
3.4 / 4.2	3 / 3.8	67	DN15	Binnendraad (BSPP)	1/2" [15]	Messing	Messing	Messing	11814770
3.4 / 4.2	3 / 3.8	67	DN15	Binnendraad (BSPP)	1/2" [15]	Roestvaststaal RVS 316Ti	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal RVS 316Ti	12036117
7 / 9.1	6.4 / 8.2	120	DN20	Binnendraad (BSPP)	3/4" [20]	Messing	Messing	Messing	11814771
7 / 9.1	6.4 / 8.2	120	DN20	Binnendraad (BSPP)	3/4" [20]	Roestvaststaal RVS 316Ti	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal RVS 316Ti	12036118
13.5 / 17	12 / 15.5	195	DN25	Binnendraad (BSPP)	1" [25]	Messing	Messing	Messing	11814772
13.5 / 17	12 / 15.5	195	DN25	Binnendraad (BSPP)	1" [25]	Roestvaststaal RVS 316Ti	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal RVS 316Ti	12036119
15.5 / 20.5	14.5 / 19	240	DN32	Binnendraad (BSPP)	1.1/4" [32]	Messing	Messing	Messing	11814773
15.5 / 20.5	14.5 / 19	240	DN32	Binnendraad (BSPP)	1.1/4" [32]	Roestvaststaal RVS 316Ti	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal RVS 316Ti	12036120
26.5 / 34.5	25.5 / 32.5	400	DN40	Binnendraad (BSPP)	1.1/2" [40]	Messing	Messing	Messing	11814774
26.5 / 34.5	25.5 / 32.5	400	DN40	Binnendraad (BSPP)	1.1/2" [40]	Roestvaststaal RVS 316Ti	Roestvaststaal [RVS]	Roestvaststaal RVS 316Ti	12036121
39.5 / 51	39 / 50	400	DN50	Binnendraad (BSPP)	2" [50]	Messing	Messing	Messing	11814775

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Schakeldebiet toenemend	Schakeldebiet afnemend	Maximaal debiet	Doorlaat	Procesaansluiting	Maat procesaansluiting	Materiaal procesaansluiting	Materiaal huis	Materiaal peddel	Artikel
l/min	l/min	l/min							
39.5 / 51	39 / 50	400	DN50	Binnendraad (BSPP)	2" [50]	Roestvaststaal RVS 316Ti	Roestvaststaal (RVS)	Roestvaststaal RVS 316Ti	12036122

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.