

Klemschaalkoppeling (slangpilaar voor klemschalen) in RVS type ECF - binnendraad



Kenmerken

Type component: Slangpilaar

Materiaal: AISI 316

Type slangkoppeling: Binnendraad wartelend

Materiaal afdichting: PTFE

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Glad met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 100 °C



Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
1/2"	DN12	25	362	10038997
3/4"	DN19	25	362	10039000
1"	DN25	25	362	10039003
1.1/4"	DN32	25	362	10070297
1.1/2"	DN38	25	362	10039010
2"	DN50	25	362	10039015
2.1/2"	DN63	25	362	10070302
3"	DN75	25	362	10039023
4"	DN100	25	362	10070333

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.