



Klemschaalkoppeling voor stoom in RVS type SHF-HP/EN - 2-delig vlakdichtend EN14423 - binnendraad

Kenmerken

Type: SHF-HP

Type component: Slangpilaar

Materiaal: AISI 316

Type slangkoppeling: Binnendraad wartelend

Materiaal afdichting: PTFE

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 232 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
1.1/4"	DN32	18	261	10070436
1.1/2"	DN38	18	261	10070439
2"	DN50	18	261	10070442
1/2"	DN15	18	261	10070418
3/4"	DN19	18	261	10070424
1"	DN25	18	261	10070430

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.