

Stoomkoppeling type SHM-HP/BOSS met buitendraad in RVS of staal



Koppeling voor stoom, type Boss "MS", met BSP- c.q. NPT-buitendraad, zonder klemschalen, materiaal verzinkt staal, werkdruk stoom 17,5 bar en werkdruk water 45 bar, ook bruikbaar voor zware toepassingen in perslucht. Te gebruiken met smeedbaar gietijzeren Boss klemschaal. Tevens verkrijgbaar voor klemschaal RK-HP uitvoering en in RVS.

Kenmerken

Type: SHM-HP/BOSS

Type component: Slangpilaar

Materiaal: Staal

Type slangkoppeling: Buitendraad

Bochthoek [graden]: 0 °

Uitvoering slangpilaar: Zaagtand met vangkraag

Temperatuurbereik [°C]: -40 / 232 °C

Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
3/8"	DN10	17.25	250	10038885
1/2"	DN12	17.25	250	10038875
3/4"	DN19	17.25	250	10038877
1"	DN25	17.25	250	10038878
1.1/4"	DN32	17.25	250	10038880
1.1/2"	DN38	17.25	250	10038881
2"	DN50	17.25	250	10038883
3"	DN75	17.25	250	10038889
4"	DN100	17.25	250	11021734
1/4"	DN06	17.25	250	10038884
3/8"	DN10	17.25	250	10038874
1/2"	DN12	17.25	250	10038876
1/2"	DN19	17.25	250	10038886
3/4"	DN19	17.25	250	10038887
1"	DN25	17.25	250	10038879
1.1/4"	DN32	17.25	250	10070445
1.1/2"	DN38	17.25	250	10038882
2"	DN50	17.25	250	10038888
4"	DN100	17.25	250	12058290

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.