

Slangpilaar type SHM met buitendraad in messing voor klemschaal-/pershulsmontage



- Kenmerken**
- Type component:** Slangpilaar
 - Materiaal:** Messing
 - Type slangkoppeling:** Buitendraad
 - Bochthoek [graden]:** 0 °
 - Uitvoering slangpilaar:** Zaagtand met vangkraag
 - Temperatuurbereik [°C]:** -40 / 260 °C



Maat aansluiting	Slang inw.diam. (DN)	Maximale werkdruk		Artikel
		bar	psi	
1/2"	DN12	25	362	12948273
3/4"	DN19	25	362	12962515
1"	DN25	25	362	12962516
1.1/4"	DN32	25	362	12962517
1.1/2"	DN38	25	362	12962518
2"	DN50	25	362	12962519
2.1/2"	DN63	25	362	12962520

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.