



## ERIKS Rubber plaat SBR 70 STANDARD

NR/SBR-rubber met 1 of 2 nyloninlagen. Toepassing: water en lucht tot 70 °C (minder kritisch) en neutrale gassen waarbij geen hoge chemische en/of mechanische eigenschappen worden verlangd.

### Kenmerken

**Serie:** SBR 70

**Type:** STANDARD

**Max. druk:** 5 bar

**Kleur:** Zwart

**Temperatuurgebied:** -30 / 70 °C

**Geschikt voor medium:** Zwakke basen, Lucht  
(perslucht), Water, Zwakke zuren

| Dikte<br>mm | Lengte<br>mm | Breedte<br>mm | Aantal inlagen | Artikel  |
|-------------|--------------|---------------|----------------|----------|
| 1           | 20000        | 1400          | 1              | 11803581 |
| 1.5         | 20000        | 1400          | 1              | 10017226 |
| 2           | 20000        | 1400          | 1              | 10017227 |
| 3           | 10000        | 1400          | 2              | 10017230 |
| 3           | 10000        | 1400          | 1              | 10017228 |
| 4           | 10000        | 1400          | 1              | 11803583 |
| 4           | 10000        | 1400          | 2              | 10017231 |
| 5           | 10000        | 1400          | 2              | 10017232 |
| 6           | 10000        | 1400          | 2              | 10017233 |
| 8           | 5000         | 1400          | 2              | 10017234 |
| 10          | 5000         | 1400          | 2              | 10017235 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.