



## Rubber slang Abrassa HD, SBR/NR vuil water zuig-/persslang 10 bar

### Toepassing

- robuuste zuig- en persslang geschikt voor (afval) water en waterige oplossingen met slijtende bestanddelen zoals modder, gier, etc.

### Technische informatie

#### Temperatuurbereik

- -30 °C tot +80 °C

#### Barstdruk

- minimaal 30 bar
- veiligheidsfactor 3:1

### Constructie

#### Binnenwand

- zwart SBR/NR rubber

- glad

#### Inlagen

- koorddoek
- volledig weggewerkte stalen spiraal, vacuumbestendig

#### Buitenwand

- zwart EPDM rubber
- slijtvast
- doekafdruk
- weers- en verouderingsbestendig

### Uitvoering

#### Markering

- groene markering met tekst: "ABRASSA HD 10 bar SD"

#### Koppelingen

- naar keuze

#### Montagewijze

- FIXXED slangklemmen, pershulzen of klemschalen

### Opties

#### Complete assemblage

- ERIKS kan de Abrassa HD voorzien van de door u gewenste koppelingen.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
32	6	44	10	30	90	130	40	1.26	11251843
38	6.5	51	10	30	90	160	40	1.33	11251844
50	8	67	10	30	90	220	40	2.23	11251846
63	8	79	10	30	90	270	40	2.77	11241670
75	7.5	91	10	30	90	330	40	3.57	11241671
90	7.5	105	10	30	90	360	40	3.9	11241672
100	7.5	117	10	30	90	500	40	4.41	11241723
125	8.5	144	10	30	90	750	20	6.42	11241724
150	9	170	10	30	90	900	20	9.25	11241725
200	10.5	224	10	30	90	1.6	20	12.07	11228062

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.