


GOODALL Rubber slang Acida Para, drukloze doorvoerslang zonder inlagen



Kenmerken

Serie: Acida Para

Toepassing

- voor drukloze doorvoer van zuren en logen met lage concentraties
- slijtvast en zeer flexibel
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -40 °C tot +60 °C

Constructie

Materiaal

- grijs pararubber
- glad met doekafdruk
- hardheid: 40° Shore A

Uitvoering

Markering

- rode markering met tekst: "GOODALL ACIDA PARA - NOT FOR PRESSURE APPLICATIONS"
- ingedrukte tekst: "GOODALL ACIDA PARA - NOT FOR PRESSURE APPLICATIONS - maand/jaar"

Koppelingen

- naar keuze
- Montagewijze**
- FIXED slangklemmen

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Acida Para voorzien van de door u gewenste koppelingen.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	m	
20	5	30	40	10015002
25	5	35	40	10015003
35	5	45	40	10015005
40	5	50	40	10015006
45	5	55	40	10015007
50	5	60	40	10015008
60	5	70	40	10015009
70	5	80	40	10015010
80	7.5	95	40	10015011
90	7.5	105	40	10015012

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.