

GATES Kunststof slang TH7



Kenmerken

Serie: MegaSys®

Type: TH7

Materiaal binnenwand: Polyamide

Materiaal buitenwand: Polyurethaan, gepinprikt

Kwaliteit buitenmantel: Standaard

Temperatuurbereik [°C]: -53 / 93 °C

EN-norm: EN 855-R7

SAE-norm: SAE 100 R7

ISO-norm: ISO 3947 R7

Toepassing

- Aanbevolen voor hydraulische hogedruk systemen, met name voor het hanteren van materialen met behulp van mast- en rolsystemen zoals vorkheftrucks, hoogwerkers en hydraulische zwenkkransen.

Technische informatie

Temperatuur:

- -53°C tot +93°C

Constructie

Binnenwand:

- PA (Nylon)

Inlagen:

- -4, -5, -6, -8: spiraalvormige synthetische vezel
- -10, -12, -16: één gevlochten synthetische vezel

Buitenwand:

- PU (zwart polyurethaan).
- De TH7 slang is gepinprikt voor gebruik in algemene hydraulische en pneumatische toepassingen.

Goedkeuring

Normen:

- Overtreft ISO 3949 R7. EN 855 R7. SAE 100 R7.

Opties

Aanbevolen koppelingen:

- MegaCrimp®