

GOODALL Rubber slang Diamond D, NBR gasslang 25 bar; volgens EN 1762 en DIN DVGW, Ω/T



Kenmerken

Serie: Diamond

Type: D

Toepassing

- persslang [D] voor vloeibare en gasvormige butaan, propaan (LPG) of een mengeling van beide media, en ook voor aardgas
- geschikt als haspelslang
- ideaal voor toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan
- dankzij de geleidende slangwand kan de statische oplading op veilige wijze worden afgevoerd

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +70 °C voor gasvormige media
- tot +90 °C voor vloeibare media

Barstdruk

- minimaal 100 bar
- veiligheidsfactor 4:1

Constructie

Binnenwand

- speciaal zwart NBR rubber
- spiegelglad, homogeen en naadloos geëxtrudeerd met uitzonderlijke eigenschappen tegen diffusie
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Inlagen

- 2 gevlochten synthetische inlagen
- 2 geleide draden

Buitenwand

- zwart CR rubber
- pinpricked
- glad met doekafdruk
- slijtvast, olie- en ozonbestendig
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Uitvoering

Markering

- oranje markering met tekst: "GOODALL DIAMOND D - LPG EN 1762 25 BAR - 365 PSI Ω"
- ingedrukte tekst: "GOODALL DIAMOND - EN 1762:2003 - D - diam - 25 bar - Ω/T - maand/jaar"

Koppelingen

- alle klemschaalkoppelingen volgens EN 14420 [schroefdraden, flenzen, Eritite, Guillemin, TW, etc.]

- TODO LPG koppelingen

Montagewijze

- klemschalen of pershulzen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EN 1762
- DIN DVGW


Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Diamond D voorzien van de door u gewenste koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus



Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
19	6	31	25	100	150	40	0.65	11088498
25	6	37	25	100	200	40	0.8	11088499
32	6	44	25	100	250	40	1.05	11088500
38	7	52	25	100	300	40	1.3	11088531

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter mm	Wanddikte mm	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Minimum barstdruk bar	Min. buigradius mm	Rollengte m	Gewicht kg/m	Artikel
50	8	66	25	100	400	40	1.9	11088532
75	9	93	25	100	900	40		11088593

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.