



Rubber slang Eriduct, NR stofzuigerslang, antistatisch

Toepassing

- afzuig- en blaasslang voor stof, spanen, zaagsel, papier, vezels, dampen, etc.

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -20 °C tot +60 °C

Constructie

Binnenwand

- zwart NR rubber
- glad
- antistatisch $R < 10^6 \Omega$

Inlagen

- textieldoek en stalen spiraal, vacuumbestendig

Buitenwand

- bruin/beige berubberd synthetisch textiel
- gegolfd

Uitvoering

Markering

- witte markering met tekst: "ERIDUCT"

Koppelingen

- naar keuze of rechtstreeks te monteren op een pijp

Montagewijze

- FIXXED slangklemmen of Band-it

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	bar	%	mm	m	
38	3.5	45	2	60	75	6	10015106
50	3.5	57	2	60	115	6	10015107
63	3.5	70	2	60	150	6	10015108
76	4	84	2	60	165	6	10015109
82	3.5	89	2	60	180	6	10015110
90	4	98	2	60	205	6	10015111
102	4	110	2	60	230	6	10015112
115	4	123	2	60	240	6	10015113
120	4	128	2	60	250	6	10015521
127	4	135	2	60	300	12	11033755
127	4	135	2	60	300	6	10015114
150	4	158	2	60	320	6	10015115
160	4	168	2	50	360	6	10015522
200	4	208	2	50	400	6	10015116

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.