



Rubber slang Goldschlange, EPDM water persslang tot 30 bar

Kenmerken

Serie: Goldschlange

Toepassing

- universele industrieslang
- robuust en bedrijfszeker
- onovertroffen als waterslang voor industrie, ambacht en landbouw
- geschikt voor alle denkbare bedrijfsomstandigheden
- ongevoelig voor platrijden en knikken, druk en stootbelasting, scherpe hoek of kanten

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +100 °C
- uitstoombaar tot 130 °C (max. 30 minuten)

Barstdruk

- 3 x werkdruk
- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

Binnenwand

- zwart EPDM rubber

Inlagen

- polyamide
- gespiraliseerd

Buitenwand

- CR rubber, zwart met de bekende gele merkstreep
- zeer slijtvast en verouderingsbestendig
- tevens ook bestand tegen olie, vet en benzine
- ozon- en weersbestendig

Uitvoering

Koppelingen

- naar keuze

Monategewijze

- FIXED slangklemmen of vanaf DN25 klemschalen

Opties

Extra informatie

- deze slang is ADI-free (Animal Derived Ingredient Free)

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
10	3.6	17.2	30	90	45	40	0.16	10014961
13	3.9	20.8	30	90	50	40	0.23	10014962
16	3.6	23.2	25	75	70	40	0.26	10014963
19	4.4	27.8	25	75	80	40	0.39	10014964
22	4.5	31	20	60	100	40		10014965
32	5.5	43	12	36	175	40	0.76	10014967
38	6.5	51	12	36	250	40	1.05	10014968
50	7.5	65	10	30	300	40	1.58	10014969

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.