



Rubber verfspuitslang Oliva PA, elektrisch geleidend Ω



Toepassing

- soepele, knikvrije verfspuit
- geschikt voor transport van polaire en aromatische oplosmiddelen, verven, lakken, lijm en oliën

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -25 °C tot +80 °C continu

Barstdruk

- minimaal 100 bar
- veiligheidsfactor 4:1

Constructie

Binnenwand

- zwart PA
- spiegelglad en slijtvast
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Inlagen

- synthetische koordlagen met hoge treksterkte

Buitenwand

- lichtgrijs NBR rubber
- ozon- en weersbestendig
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Uitvoering

Markering

- zwarte tekst: "CONTI - M-R < 1.000.000 OHM"

Koppelingen

- naar keuze

Montagewijze

- FIXXED slangklemmen of pershulzen

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	bar	mm	m	
8	3	14	25	80	20	12331001
9	3.5	16	25	90	20	12331013
11	4	19	25	110	20	12331016
13	3.5	20	25	130	20	12331017

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.