



Rubber slang Orange Star, SBR propaan en butaan gas slang; volgens ISO 3821 (EN 559)

Slang voor propaan- en butaaninstallaties.

Binnenwand: zwart SBR rubber, gasdicht

Inlagen: textiel

Buitenwand: oranje CR/NR rubber

Zwarte markering met tekst: "ORANGE STAR - ISO 3821 - PN 2MPa (20 bar) DN... -30 °C - jaar"

Werkdruk: 20 bar

Temperatuurbereik: -30 °C tot +70 °C

Koppelingen: naar keuze

Montagewijze: FIXED oorklemmen of pershulzen volgens ISO 1256:2006

ERIKS ORANGE STAR - ISO 3821 PN 2MPa (20 bar) DN... -30 °C - jaar

Omschrijving	Artikel
Slang PROpane rol=50m 8x3,5 - Orange Star	13466582

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.