



Rubber slang Polypal Clean Spiral, UPE chemicaliën zuig-/persslang 16 bar; volgens EN 12115, Ω/T



Toepassing

- de meest universele chemieslang voor zowel zuig- als pers toepassingen (SD)
- transportslang voor verschillende soorten zuren, logen, zouten, alcoholen, vetzuren en aromatische koolwaterstoffen
- ideaal voor toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan
- dankzij de geleidende slangwand kan de statische oplading op veilige wijze worden afgevoerd
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +100 °C
- uitstoombaar tot 130 °C (max. 30 minuten)

Barstdruk

- minimaal 64 bar
- veiligheidsfactor 4:1

Constructie

Binnenwand

- wit UPE met zwarte gespiraliseerde geleidingsstrip
- spiegelglad, homogeen en naadloos

Inlagen

- 2 gevlochten polyamidegarens
- volledig weggewerkte verzinkt stalen spiraal, vacuumbestendig

Buitenwand

- grijs EPDM rubber
- glad met doekafdruk
- slijtvast
- ozonbestendig
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Uitvoering

Markering

- blauw-witte spiraalmarkering
- ingedrukte tekst: "POLYPAL-CLEAN - EN 12115 - UPE - SD - diam. - PN16 - Ω/T - maand/jaar"

Koppelingen

- alle klemschaalkoppelingen volgens EN 14420 [schroefdraden, flenzen, Guillemín, TW, etc.]

Montagewijze

- klemschalen

Goedkeuring

Norm/toelatings

- EN 12115

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Polypal Clean Spiral voorzien van de door u gewenste koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
25	6	37	16	64	90	100	40	0.9	11149083
50	8	66	16	64	90	200	40	2.1	11149763

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.