



Rubber slang DELTA-AB 510 NR, slijtvaste, licht gekleurde NR zuig-/persslang 10 bar

Toepassing

- Oude benaming: SIGMA® FS 3310 extreem slijtvaste zuig- en persslang voor het transporteren van slijtende media door middel van lucht en/of water, zoals gips, as, cement, beton, baggerslib, ertsen, nitraten, etc.
- tien keer slijtvaster dan stalen leidingen

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -35 °C tot +70 °C

Barstdruk

- minimaal 32 bar
- veiligheidsfactor 3,2:1

Constructie

Binnenwand

- ivoorkleurig en zeer slijtvaste NR rubber
- spiegelglad

Inlagen

- koorddoek inlagen
- volledig weggewerkte stalen spiraal, vacuumbestendig

Buitenwand

- zwart CR rubber, gegolfd
- doekafdruk
- weers- en verouderingsbestendig
- slijtvast
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Uitvoering

Markering

- rode markering met tekst: "Delta AB 510 NR"

Montagewijze

- speciale flensverbinding met volle doorlaat

Opties

Complete assemblage

- Het DELTA transportsysteem omvat een compleet systeem flenzen, klemmen, dichtingen, bochten, etc.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuumbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
51	12	75	10	32	90	300	40	3	11092564
76	19	114	10	32	90	350	40	7	11122256
102	15.5	133	10	32	90	500	40	8	11122257
127	17.5	162	10	32	90	650	20	12	11122258
152	18	188	10	32	90	750	20	14	11122259
203	19	241	10	32	50	1.75	12	19	11122260

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.