



Silicone slang Silipress Medical, persslang voor farmaceutische toepassingen; volgens FDA, USP VI en BfR



Toepassing: speciaal ontworpen voor de farmaceutische- en voedingsindustrie.
 Ook bestand tegen alcoholen en reinigingsmiddelen.
 Grondstoffen conform FDA, USP Class VI en BfR goedgekeurd.
 Bevat geen giftige bestanddelen.
 Binnen- en buitenwand: silicone, semi-transparant.
 Hardheid: 60° Shore A.
 Inlagen: glasvezel.
 Werkdruk: afhankelijk van de afmeting.
 Temperatuurbereik: -40 °C tot +180 °C continu.
 Koppelingen: naar keuze.

Slang inw.diam. mm	Buitendiameter mm	Maximale werkdruk bar	Min. buigradius mm	Rollengte m	Artikel
6	12	12.5	15	25	10015231
4	10	20	10	25	10015230

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.