



Rubber slang Tecnopap, EPDM chemicaliën perssling; volgens EN 12115, Ω/T



Toepassing

- perssling (D) voor chemicaliën zoals zuren, logen, esters en ketonen
- tevens bestand tegen hete lucht en water tot 90 °C
- ideaal voor toepassingen waarbij statische elektriciteit kan ontstaan
- dankzij de geleidende binnenwand kan de statische oplading op veilige wijze worden afgevoerd
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -40 °C tot +90 °C
- uitstoombaar tot 150 °C (max. 30 minuten)

Barstdruk

- minimaal 64 bar
- veiligheidsfactor 4:1

Constructie

Binnenwand

- zwart EPDM rubber
- spiegelglad, homogeen en naadloos geëxtrudeerd
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$

Inlagen

- 2 gevlochten synthetische inlagen

Buitenwand

- zwart EPDM rubber
- elektrisch geleidend $R < 10^6 \Omega$
- slijtvast
- glad met doekafdruk
- ozonbestendig

Uitvoering

Markering

- paarse spiraalmarkering
- ingedrukte tekst: "TECNOPAL - EN 12115 - EPDM - diam. - D - PN16 - Ω/T - maand/jaar"

Koppelingen

- alle klemschaalkoppelingen volgens EN 14420 [schroefdraden, flenzen, Eritite, Guillemmin, TW, etc.]

Montagewijze

- klemschalen of pershulzen

Goedkeuring

Norm/toelatingen

- EN 12115

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Tecnopap voorzien van door u gewenste koppelingen.

Opties

- druktestrapport
- duidelijke lasergravering op draaibare graveerbus

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
13	4.5	22	16	64	50	70	40	0.4	10015302
19	6	31	16	64	50	100	40	0.6	10015303
25	6	37	16	64	40	150	40	0.8	10015304
32	6	44	16	64	30	175	40	1	10015305
38	6.5	51	16	64	20	110	40	1.2	10015306

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.