



Rubber slang Trix-Rotstrahl, EPDM water persslang

Kenmerken

Serie: Trix-Rotstrahl

Toepassing

- universele, robuuste industrieslang voor koud en warm water
- tevens veel gebruikt als dekwasslang en op die plaatsen waar een slijtvaste buitenwand vereist is

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -40 °C tot +100 °C

Barstdruk

- 3 x werkdruk
- veiligheidsfactor 3:1

Constructie

Binnenwand

- zwart EPDM rubber

Inlagen

- synthetische koordlagen met uitermate hoge treksterkte

Buitenwand

- EPDM rubber, zwart met rode lengtestrepen

Uitvoering

Markering

- "TRIX ROTSTRAHL DN... PN ... BAR / ... PSI Made in Germany"

Koppelingen

- naar keuze

Montagewijze

- FIXED slangklemmen of pershulzen

Opties

Complete assemblage

- ERIKS kan de Trix-Rotstrahl voorzien van de door u gewenste koppelingen.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Minimum barstdruk	Min. buigradius	Rollengte	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	kg/m	
13	3.3	19.6	20	60	50	40	0.25	10014714
16	3.5	23	20	60	60	40	0.33	10014715
19	4	27	20	60	65	40	0.44	10014716
22	4.5	31	20	60	70	40	0.52	10014717
25	4.5	34	20	60	110	40	0.58	10014718
32	5.5	43	15	45	170	40	0.89	10014719
38	6	50	15	45	200	40	1.1	10014720
50	7	64	10	30	300	40	1.57	10014721

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.