



Rubber slang Waterking, NR rubber zuig-/persslang voor water 3 bar

Toepassing

- zuig- en persslang (SD) voor water, zeewater en gier

Technische informatie

Temperatuurbereik

- -30 °C tot +60 °C

Barstdruk

- minimaal 6 bar
- veiligheidsfactor 2:1

Constructie

Binnenwand

- zwart NR rubber
- glad

Inlagen

- textiel, weggewerkte spiraal, vacuümbestendig

Buitenwand

- zwart SBR rubber
- gegolfd met spiraalvrije manchetten

Uitvoering

Koppelingen

- naar keuze

Montagewijze

- FIXED slangklemmen of Band-it

Opties

Opmerking

- De slang is alleen te leveren in standaard lengten, voorzien van spiraalvrije manchetten.

Inwendige diameter	Wanddikte	Buitendiameter	Maximale werkdruk	Vacuümbestendigheid bij 20 °C	Min. buigradius	Rollengte	Artikel
mm	mm	mm	bar	%	mm	m	
50	6	62	3	80	250	3	10015922
50	6	62	3	80	250	6	10015934
50	6	62	3	80	250	4	10015926
50	6	62	3	80	250	5	10015929
65	6	77	3	80	325	3	10015923
65	6	77	3	80	325	5	10015930
76	6	88	3	80	375	6	10015935
76	6	88	3	80	375	3	10015924
76	6	88	3	80	375	5	10015931
76	6	88	3	80	375	4	10015927
102	8	118	3	60	500	3	10015925
102	8	118	3	60	500	5	10015932
102	8	118	3	60	500	6	10015936
102	8	118	3	60	500	4	10015928
152	8	168	3	60	900	5	10015933
152	8	168	3	60	900	6	10015937
152	7	166	3	80	900	4	11299136

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.