




MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3461 Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Binnendraad (BSPP) PN50/63/100

Toepassingsgebied

- Industriële toepassingen tot 100 bar.

Bijzonderheden

- Ook leverbaar met o.a. PTFE, PVDF, PEEK, TF4215 of metalen zittingen.
- Ook leverbaar in fire-safe of hoge druk uitvoering.
- Ook leverbaar in cryogene uitvoering.
- Ook leverbaar in gepolijste uitvoering voor voedingsmiddelen en farmacie, incl. EC1935 verklaring.
- Pneumatisch bediend dubbelwerkend.



Kenmerken

Type: 3461

Norm: EN (DIN)

Bouwworm: 2-weg

Constructie huis: 3-delig

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4408

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Aandrijving: Pneumatisch bediend

Weringsprincipe: Dubbelwerkend

Kenmerken (2)

Norm topflens: ISO 5211

Materiaal spindelafdichting tertiair: RPTFE

Materiaal huisafdichting: PTFE/Grafiet

Materiaal bediening: Aluminium geëloxeerd

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Typecodering aandrijving	Merk Aandrijving	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelafdichting primair	Artikel
1/2" [15]	PN100	Fabrikant standaard	SAD05	AMG	Volle doorlaat	1.4408	PTFE	1.4404	RPTFE	10054730
3/4" [20]	PN100	Fabrikant standaard	SAD05	AMG	Volle doorlaat	1.4408	PTFE	1.4404	RPTFE	10054731
1.1/4" [32]	PN63	Fabrikant standaard	SAD10	AMG	Volle doorlaat	1.4408	PTFE	1.4404	RPTFE	10054734
1.1/2" [40]	PN63	Fabrikant standaard	SAD10	AMG	Volle doorlaat	1.4408	PTFE	1.4404	RPTFE	10054736
2" [50]	PN50	Fabrikant standaard	SAD15	AMG	Volle doorlaat	1.4408	PTFE	1.4404	RPTFE	10054735

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.