



ECON® Kogelkraan Type: 7744 Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (NPT) 1000 PSI WOG

Kenmerken

Type: 7744
Norm: ASME
Bouwworm: 2-weg
Constructie huis: 1-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE
Materiaal spindelafdichting tertiair: PTFE
Materiaal bediening: 1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 205 °C

Technische informatie

- Aansluiting volgens ASME B1.20.1 NPT.
- Zwevende kogel.
- Drukklassse 1000 PSI WOG.
- Maten in 1/4" - 2".

Constructie

- 1-delige huisconstructie.
- Gereduceerde doorlaat.

Opties

- Aansluiting in BSP volgens ISO 228-1.

Toepassing

- Lichte industriële toepassingen tot 68 bar.

Maattabel:

DN	d mm	L mm	H mm	M mm	Gewicht kg
1/4" [8]	5	39	33	71	0.1
3/8" [10]	7	44	35	93	0.1
1/2" [15]	9.2	55	40	95	0.2
3/4" [20]	12.5	59	44	95	0.3
1" [25]	15	69	50	113	0.4
1.1/4" [32]	20	77	57	113	0.6
1.1/2" [40]	25	81	64	141	0.8
2" [50]	32	97	68	141	1.2

Druk- en temperatuur bereik

Maat	Temperatuur bereik	-10	38	100	150	200	[°C]
1/4" - 2"	-10°C/+200°C	68	68	44	22	1	[bar]
Drukklassse 1000 PSI WOG							

Nom. binnendiameter	Normering draadaansluiting	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Handbediening	Doorlaat	Met vergrendel inrichting	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Artikel
1/4" [8]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Gereduceerde doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	12427441
3/8" [10]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Gereduceerde doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	12427442
1/2" [15]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Gereduceerde doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	12427443

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Normering draadaansluiting	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Doorlaat	Met vergrendel inrichting	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Artikel
3/4" [20]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Gereduceerde doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	12427444
1" [25]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Gereduceerde doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	12427445
1.1/4" [32]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Gereduceerde doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	12427446
1.1/2" [40]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Gereduceerde doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	12427447
2" [50]	ASME B1.20.1	1000 PSI WOG	Fabrikant standaard	Handgreep	Gereduceerde doorlaat	Nee	1.4408	PTFE	1.4401	12427448

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.