




## JC Kogelkraan Serie: 401LICG Type: 3324 Staal Fire safe Binnendraad (NPT) Class 800

### Toepassingsgebied

- Industriële toepassingen tot 136 bar.
- Olie, gas en (petro-) chemische industrie.

### Bijzonderheden

- Robuuste monobloc huisconstructie.
- Volgens NACE MR 01.75.
- Ook leverbaar in gereduceerde doorlaat.
- Ook leverbaar met lasaansluitingen.



### Kenmerken

**Serie:** 401LICG

**Type:** 3324

**Norm:** ASME

**Bouwworm:** 2-weg

**Constructie huis:** 1-delig

**Materiaal huis:** Staal

**Kwaliteitsklasse:** ASTM A350 LF2

**Oppervlaktebescherming:** Gecoat

**Aansluiting:** Binnendraad (NPT)

**Materiaal spindelafdichting primair:** RPTFE

**Materiaal spindelafdichting secundair:** FPM (FKM)

**Materiaal spindelafdichting tertiair:** Grafiet

**Materiaal huisafdichting:** PTFE

**Min. mediumtemperatuur (continu):** -46 °C

**Max. mediumtemperatuur (continu):** 260 °C

**Fire safe:** Ja

### Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

| Nom. binnendiameter | Normering draadaansluiting | Druktrap artikel | Norm bouw lengte    | Handbediening | Doorlaat       | Materiaal kogel | Materiaal zitting | Materiaal spindel | Materiaal bediening | Artikel  |
|---------------------|----------------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 1/2" [15]           | ASME B1.20.1               | Class 800        | Fabrikant standaard | Handgreep     | Volle doorlaat | ASTM A351 CF8M  | RPTFE             | 1.4006            | Staal vernikkeld    | 11612331 |
| 3/4" [20]           | ASME B1.20.1               | Class 800        | Fabrikant standaard | Handgreep     | Volle doorlaat | ASTM A351 CF8M  | RPTFE             | 1.4006            | Staal vernikkeld    | 11612333 |
| 1" [25]             | ASME B1.20.1               | Class 800        | Fabrikant standaard | Handgreep     | Volle doorlaat | ASTM A351 CF8M  | RPTFE             | 1.4006            | Staal vernikkeld    | 11612335 |
| 1.1/2" [40]         | ASME B1.20.1               | Class 800        | Fabrikant standaard | Handgreep     | Volle doorlaat | ASTM A351 CF8M  | RPTFE             | 1.4006            | Nodulair gietijzer  | 11612334 |
| 2" [50]             | ASME B1.20.1               | Class 800        | Fabrikant standaard | Handgreep     | Volle doorlaat | ASTM A351 CF8M  | RPTFE             | 1.4006            | Nodulair gietijzer  | 11609859 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.