



JC Kogelkraan Serie: 512HIT Type: 3190 Gietijzer Flens PN16

Kenmerken

Serie: 512HIT
Type: 3190
Norm: EN (DIN)
Bouwworm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Gietijzer
Kwaliteitsklasse: EN-JL1040
Aansluiting: Flens
Norm topflens: Fabrikant standaard
Materiaal spindelafdichting tertiair: PTFE
Materiaal bediening: EN-JS1030
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 230 °C

Toepassing

- HVAC en algemene industriële toepassingen tot 16 bar.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- Flensaansluiting volgens EN1092-1.
- Zwevende kogel.
- Drukklassse PN16.
- Voorzien van top-flens.
- Medium temperatuur: -10/+230°C.
- DN15 t/m DN200 voorzien van handgreep.

Constructie

- 2-delige huisconstructie.
- Design volgens EN 12516 en EN 1983.
- Volle doorlaat.
- Uitgevoerd met anti-statische voorziening tussen kogel en huis.
- Bouwlengte volgens EN 558, Serie 27.

Opties

- Voorzien van wormwielkast, pneumatische of elektrische aandrijvingen. Positieterugmelding op geautomatiseerde kleppen.

Maattabel:

DN	d	L	H	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	15	115	99	164	2.4
DN20	20	120	102	164	3.2
DN25	25	125	106	164	3.9
DN32	32	130	117	210	6.3
DN40	40	140	133	213	8
DN50	50	150	141	213	10.7
DN65	65	170	152	348	15.4
DN80	80	180	189	445	20.2
DN100	100	190	220	495	25.8
DN125	125	325	254	698	49.5
DN150	150	350	281	698	74.1

Druk- en temperatuur bereik

Maat	Drukklassse	Temperatuur-bereik	-29	38	100	150	200	230	[°C]
DN15 - DN200	PN16	-29°/+230°C	15.5	15	13.5	12.5	11.5	0	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Handbediening	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelafdichting primair	Materiaal huisafdichting	Artikel
DN15	PN16	EN 558, Serie 27	Handgreep	Volle doorlaat	1.4006	PTFE	1.4305	RPTFE	PTFE	10054173
DN20	PN16	EN 558, Serie 27	Handgreep	Volle doorlaat	1.4006	PTFE	1.4305	RPTFE	PTFE	10054174
DN25	PN16	EN 558, Serie 27	Handgreep	Volle doorlaat	1.4006	PTFE	1.4305	RPTFE	PTFE	10054175
DN32	PN16	EN 558, Serie 27	Handgreep	Volle doorlaat	1.4006	PTFE	1.4305	RPTFE	PTFE	10054176
DN40	PN16	EN 558, Serie 27	Handgreep	Volle doorlaat	1.4006	PTFE	1.4305	RPTFE	PTFE	10054177
DN50	PN16	EN 558, Serie 27	Handgreep	Volle doorlaat	1.4006	PTFE	1.4305	RPTFE	PTFE	10054178
DN65	PN16	EN 558, Serie 27	Handgreep	Volle doorlaat	1.4006	PTFE	1.4305	RPTFE	PTFE	10054179
DN80	PN16	EN 558, Serie 27	Handgreep	Volle doorlaat	1.4006	PTFE	1.4305	RPTFE	PTFE	10054180
DN100	PN16	EN 558, Serie 27	Handgreep	Volle doorlaat	1.4006	PTFE	1.4305	RPTFE	PTFE	10054181
DN125	PN16	EN 558, Serie 27	Handgreep	Volle doorlaat	1.4006	PTFE	1.4305	RPTFE	PTFE	10054182
DN150	PN16	EN 558, Serie 27	Handgreep	Volle doorlaat	1.4006	PTFE	1.4305	RPTFE	PTFE	10054183

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.