




MECAFRANCE Kogelkraan Type: 3360 Roestvaststaal (RVS) Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Stomplas EN ISO 1127-1 PN50 t/m PN100

Toepassingsgebied

- Industriële toepassingen tot 100 bar.

Bijzonderheden

- Ook leverbaar met o.a. PTFE, PVDF, PEEK, TF4215 of metalen zittingen.
- Ook leverbaar in fire-safe of hoge druk uitvoering.
- Ook leverbaar in cryogene uitvoering.
- Ook leverbaar in gepolijste uitvoering voor voedingsmiddelen en farmacie, incl. EC1935 verklaring.
- Uitgevoerd met hendel.
- Pneumatisch bediend enkelwerkend.



Kenmerken

Type: 3360

Norm: ASME

Bouwvorm: 2-weg

Constructie huis: 3-delig

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4408

Aansluiting: Stomplas

Normering las aansluiting: EN ISO 1127-1

Aandrijving: Pneumatisch bediend

Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend

Norm topflens: ISO 5211

Materiaal spindelafdichting tertiair: RPTFE

Materiaal bediening: Aluminium geëloxeerd

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen, Voeding primaire processen (contact met voeding)

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Typecodering aandrijving	Merk Aandrijving	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelafdichting primair	Artikel
1/2" [15]	PN100	Fabrikant standaard	SAF05	AMG	Gereduceerde doorlaat	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	RPTFE	10054657
3/4" [20]	PN100	Fabrikant standaard	SAF05	AMG	Gereduceerde doorlaat	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	RPTFE	10054658
1" [25]	PN100	Fabrikant standaard	SAF10	AMG	Gereduceerde doorlaat	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	RPTFE	10054656
1.1/4" [32]	PN100	Fabrikant standaard	SAF15	AMG	Gereduceerde doorlaat	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	RPTFE	10054661
1.1/2" [40]	PN63	Fabrikant standaard	SAF15	AMG	Gereduceerde doorlaat	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	RPTFE	10054660
2" [50]	PN63	Fabrikant standaard	SAF20	AMG	Gereduceerde doorlaat	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	RPTFE	10054662
2.1/2" [65]	PN50	Fabrikant standaard	SAF25	AMG	Gereduceerde doorlaat	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	RPTFE	10054663
3" [80]	PN50	Fabrikant standaard	SAF25	AMG	Gereduceerde doorlaat	Roestvaststaal (RVS)	PTFE	Roestvaststaal (RVS)	RPTFE	10054664

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.