



ECON® Kogelkraan Type: 7289ED Roestvaststaal (RVS) Fire safe Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Flens PN16/40



Samengebouwde pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan, bestaande uit: Econ® tweedelige kogelkraan (type: 7289) en Econ® dubbelwerkende pneumatische aandrijving (type: 7902).

De pneumatisch bediende 2-weg kogelkraan is voorgeconfigureerd op basis van de volgende uitgangspunten: pneumatische stuurdruk is 6 bar, medium is water, mediumtemperatuur is maximaal 100°C, kogelkraan schakelt minimaal enkele malen per dag, opbouw aandrijving is volgens Eriks standaard.

Kenmerken

Type: 7289ED
Norm: EN (DIN)
Bouwworm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4408
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Raised face
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe: Dubbelwerkend
Norm topflens: ISO 5211 Direct Mount
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting tertiair: Grafiet
Materiaal huisafdichting: SWG 316L/PTFE/Grafiet
Materiaal bediening: Aluminium
Fire safe: Ja

Toepassing

- Industriële toepassingen tot 16 of 40 bar.
- Vloeibare en gasvormige media.
- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie

- Flensaansluiting volgens EN1092-1.
- Drukklassen PN16 of PN40.
- Aandrijving is voorzien van multifunctionele positie-indicator geschikt voor mechanische eindschakelaars of dubbele naderingssensoren.
- Luchttoevoer en topflens aansluiting van de aandrijving volgens NAMUR VDI/VDE 3845.

Constructie

- 2-delige huisconstructie.
- Design van de kogelkraan volgens EN 12516-1.
- Volle doorlaat.
- Kogelkraan is uitgevoerd met anti-statische voorziening tussen kogel en huis.
- Bouwlengte volgens EN 558, Serie 27.

Goedkeuring


- Fugitive emission gecertificeerd volgens TA-Luft VDI 2440 / VDI 3479.
- Fugitive emission gecertificeerd volgens ISO 15848-1 BH-CO1 en CH-CO3.
- Fire safe gecertificeerd volgens ISO 10497 en API 607 zesde editie.
- Veiligheidsklasse van de kogelkraan volgens IEC 61508 SIL 2.
- Veiligheidsklasse van de aandrijving volgens IEC 61508 SIL 2 (SIL 3 in redundante configuratie).
- Declaration of Compliance volgens EC 1935/2004.

Opties

- Voorzien van pneumatisch enkelwerkende aandrijving (type: 7289ES).
- Positieterugmelding.
- Roestvaststalen spindelverlenging type: 8007 ten behoeve van isolatie.

Maattabel:

DN	Drukklasse	d mm	L mm	H mm	B mm	Gewicht kg
DN15	PN40	15	115	144	72.5	3.8
DN20	PN40	20	120	149	72.5	4.6
DN25	PN40	25	125	154.5	72.5	5.9
DN32	PN40	32	130	186	79	7.6
DN40	PN40	38	140	191	79	9
DN50	PN40	50	150	222	88.5	12.5
DN65	PN16	63.5	170	238.5	88.5	16.8
DN65	PN40	63.5	170	238.5	88.5	16.8
DN80	PN16	76	180	258.5	98	21.5
DN80	PN40	76	180	258.5	98	21.6
DN100	PN16	100	190	322	136.5	33.7
DN100	PN40	100	190	322	136.5	39
DN125	PN16	125	325	404	186	76.9
DN125	PN40	125	325	404	186	79.4
DN150	PN16	150	350	423	186	88.7
DN150	PN40	150	350	423	186	90.7
DN200	PN16	200	400	473.5	186	143.9
DN200	PN40	200	400	473.5	186	168.9



Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Type codering aandrijving	Merk Aandrijving	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelafdicthting primair	Artikel
DN15	PN40	EN 558, Serie 27	DA20	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533558
DN20	PN40	EN 558, Serie 27	DA20	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533559
DN25	PN40	EN 558, Serie 27	DA20	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533560
DN32	PN40	EN 558, Serie 27	DA40	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533561
DN40	PN40	EN 558, Serie 27	DA40	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533562
DN50	PN40	EN 558, Serie 27	DA80	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533563
DN65	PN16	EN 558, Serie 27	DA80	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533564
DN65	PN40	EN 558, Serie 27	DA80	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533565
DN80	PN16	EN 558, Serie 27	DA130	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533566
DN80	PN40	EN 558, Serie 27	DA130	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533567
DN100	PN16	EN 558, Serie 27	DA300	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533568
DN100	PN40	EN 558, Serie 27	DA300	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533569
DN125	PN16	EN 558, Serie 27	DA850	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533570
DN125	PN40	EN 558, Serie 27	DA850	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533571
DN150	PN16	EN 558, Serie 27	DA850	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533572

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Typecodering aandrijving	Merk Aandrijving	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelafdichting primair	Artikel
DN150	PN40	EN 558, Serie 27	DA850	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533573
DN200	PN16	EN 558, Serie 27	DA850	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533574
DN200	PN40	EN 558, Serie 27	DA850	ECON	Volle doorlaat	1.4408	TFM 1600	1.4401	PTFE	12533575

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.