



FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C Elektrisch bediend Lijmmof PN16

PVC-C lijmmof. Elektrisch 100-240VAC. Slag 90°. Inschakelduur 50%. IP65. Materiaal huis actuator nylon GF6.6. Inclusief positie-indicator. EPDM afdichtingen.

Kenmerken

Serie: VKDIC

Bouwworm: 2-weg

Constructie huis: 3-delig

Materiaal huis: PVC-C

Aansluiting: Lijmmof

Aandrijving: Elektrisch bediend

Materiaal kogel: PVC-C

Materiaal zitting: PTFE

Materiaal bediening: Polyamide

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Typecodering aandrijving	Merk Aandrijving	Voedingsspanning	Materiaal spindelafdichting primair	Materiaal spindelafdichting secundair	Materiaal huisafdichting	Artikel
	mm									
DN40	50	PN16	Fabrikant standaard	ER20	ECON	230V AC	EPDM	EPDM	EPDM	11347769
DN40	50	PN16	Fabrikant standaard	ER20	ECON	24V AC/DC	EPDM	EPDM	EPDM	11347787
DN40	50	PN16	Fabrikant standaard	ER20	ECON	24V AC/DC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	11347796
DN40	50	PN16	Fabrikant standaard	ER20	ECON	230V AC	FPM (FKM)	FPM (FKM)	FPM (FKM)	11347778

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.