



FIP Kogelkraan Serie: VKDIF PVDF Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Kunststoflasmof PN16

- Kogelkraan PVDF/FPM ASR met veersluitend pneumatische ECON-aandrijving type 7901Huis aluminium hardgeanodiseerd
- Radiaal in- en uitbouwbaar
- Geïntegreerde bevestigingsplaten voor de bevestiging van de afsluiter
- Wartelvergrendeling

Kenmerken

Serie: VKDIF
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PVDF
Aansluiting: Kunststoflasmof
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Materiaal spindel: PVDF
Materiaal spindelafdichting primair: FPM (FKM)

Kenmerken (2)

Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting: FPM (FKM)
Materiaal bediening: Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 140 °C
Met aftap: Nee

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Typecodering aandrijving	Merk Aandrijving	Doorlaat	Met vergrendel inrichting	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Artikel
DN15	20	PN16	Fabrikant standaard	SR20	ECON	Volle doorlaat		PVDF	PTFE	11347801
DN20	25	PN16	Fabrikant standaard	SR20	ECON	Volle doorlaat		PVDF	PTFE	11347802
DN25	32	PN16	Fabrikant standaard	SR40	ECON	Volle doorlaat		PVDF	PTFE	11347803
DN32	40	PN16	Fabrikant standaard	SR80	ECON	Volle doorlaat		PVDF	PTFE	11347804
DN40	50	PN16	Fabrikant standaard	SR80	ECON	Volle doorlaat		PVDF	PTFE	11347805
DN50	63	PN16	Fabrikant standaard	SR80	ECON	Volle doorlaat		PVDF	PTFE	11347806

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.