



AQUATHERM Kogelkraan PP-R Flens PN16

- Kogelkraan Aquatherm PP-R Flens tussenbouw
90mm of 110 mm: zeskantbout M16x60 (niet inbegrepen)
- 160 mm : zeskantbout M20x80 (niet inbegrepen)
- met handel

Kenmerken

Bouwvorm: 2-weg

Constructie huis: 1-delig

Materiaal huis: PP-R

Aansluiting: Flens

Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM

Materiaal huisafdichting: EPDM

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 90 °C

Met aftap: Nee

Nom. binnendiameter	Uitwendige buisdiameter aansluiting mm	Druktrap artikel	Handbediening	Doorlaat	Met vergrendel inrichting	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelafdichting primair	Artikel
DN80	90	PN16	Handgreep	Volle doorlaat		PP-R	PTFE	PP-R	EPDM	12269578
DN100	110	PN16	Handgreep	Volle doorlaat		PP-R	PTFE	PP-R	EPDM	12269564
DN150	160	PN16	Handgreep	Volle doorlaat		PP-R	PTFE	PP-R	EPDM	12269565

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.