



AKATHERM Kogelkraan Serie: PHILMAC PA GF Binnendraad (BSPP) PN16

Materiaal: glasvezel verstekt kunststof, U.V. gestabiliseerd. Binnendraad aansluiting BSP. Werkdruk 14 bar bij 20° C.

Kenmerken

Serie: PHILMAC

Norm: EN (DIN)

Bouwworm: 2-weg

Constructie huis: 1-delig

Materiaal huis: PA GF

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Artikel
3/4" [20]	PN16	Fabrikant standaard	PA glasgevuld	PTFE	10055389
1" [25]	PN16	Fabrikant standaard	PA glasgevuld	PTFE	10055387
1.1/4" [32]	PN16	Fabrikant standaard	PA glasgevuld	PTFE	10055391
1.1/2" [40]	PN16	Fabrikant standaard	PA glasgevuld	PTFE	10055390
2" [50]	PN16	Fabrikant standaard	PA glasgevuld	PTFE	10055388

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.